

Servizio Assistenza Clienti	Numero	Anno
All'Attenzione di : Ricambista – Officina – Agente – Service Manager	0176	2013

Indicazioni di montaggio delle bronzine di biella per motori 1.6 JTDM Alfa/Fiat/Lancia

Nella confezione delle Bronzine di biella C.T. 147579 riferimento 71-4776/4 applicabili nei motori JTDM 1,6 litri del gruppo Alfa/Fiat/Lancia, sono presenti otto semi gusci, di cui quattro più lucidi di colore grigio chiaro e altri quattro leggermente più scuri ed opachi.

Oltre alle differenze visive, i semi gusci si differenziano nel materiale costruttivo, per questo motivo è indispensabile il corretto montaggio delle parti.

Come indicato nelle immagini seguenti, i semi cuscinetti più scuri ed opachi, sono composti da materiale tri-metallico e devono essere montati sul fusto di biella, mentre i quattro più lucidi composti da materiale bi-metallico, sono da montare sul cappello di biella.

Errori di montaggio possono provocare il cedimento del semi guscio con conseguente forzatura delle parti.



SEMICUSCINETTO DI BIELLA SUPERIORE
COMPONENTE TRIMETALLICO
DA MONTARE SUL FUSTO DI BIELLA

SEMICUSCINETTO DI BIELLA INFERIORE
COMPONENTE BIMETALLICO
DA MONTARE SUL CAPPELLO DI BIELLA.
ATTENZIONE! RISCHI DI FALLIMENTO A FATICA SE MONTATO

Servizio Assistenza Clienti
R.Mereghetti